

# CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORÍA 6



- Desempeño superior a 250 MHz
- Cumplen con las normas ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1 y NMX-I-248 NYCE vigente
- Construcción: conductor multifilar calibre 23 AWG
- Bota moldeada para liberar esfuerzo mecánico
- Empaque individual en bolsa plástica
- Colores y longitudes especiales, disponibles con base en manufactura
- Cubiertas CMR y LSZH, disponibles con base en manufactura
- Plug RJ-45 categoría 6, cuerpo de termoplástico, cumple con grado de flamabilidad conforme a UL94V-0, pines de contacto con cubierta de 50 µin de oro

FRECUENCIA (MHz)	PÉRDIDA DE RETORNO (dB)
1.0	19.8
4.0	21.6
8.0	22.5
10.0	22.8
16.0	23.4
20.0	23.7
31.25	24.0
62.5	23.0
100.0	18.0
200.0	15.0
250.0	14.0

CATALOGO	LONGITUD [mts]	COLOR
8699861BPC	1.5	Azul
8699861CPC	1.5	Gris
8699861DPC	1.5	Negro
8699862BPC	2	Azul
8699862CPC	2	Gris
8699862DPC	2	Negro
8699863BPC	3	Azul
8699863CPC	3	Gris
8699863DPC	3	Negro



**LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®**  
 Tel. (55)5243-6900, Fax (55)5243-6902, del interior 01800-INCOM-00  
 Skype: incomdf, ventas@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

2011/04/06

COMENTARIOS: