

Materiales de etiquetado compatibles con la impresora BMP®61

Materiales de rastreo de activos

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./Rollo	Cinta de impresión recomendada
Poliéster metalizado							
BMP61, BMP71, TLS	PTL-8-428	B-428	Gris claro	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-30-428-CALI	B-428	Verde sobre gris	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	250	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-15-428	B-428	Gris claro	1.000 (25.4)	0.275 (7)	750	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-16-435	B-435	Plateado	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	R6000
BMP61, BMP71, TLS	PTL-17-428	B-428	Gris claro	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTPSL-17-428	B-428	Gris claro	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-17-435	B-435	Plateado	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R6000
BMP61, BMP71, TLS	PTL-24-428-BK	B-428	Gris claro	1.130 (28.7)	0.500 (12.7)	500	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-26-428	B-428	Gris claro	1.250 (31.75)	2.750 (69.9)	100	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-29-428	B-428	Gris claro	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-29-435	B-435	Plateado	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	R6000
BMP61, BMP71, TLS	PTL-30-435	B-435	Plateado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	R6000
BMP61, BMP71, TLS	PTL-31-435	B-435	Plateado	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	R6000
BMP61, BMP71, TLS	PTL-32-435	B-435	Plateado	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	R6000
BMP61, BMP71, TLS	PTL-35-428-PROP	B-428	Negro sobre gris claro	1.630 (41.4)	0.750 (19.1)	250	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTPSL-20-428	B-428	Gris claro	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-20-428	B-428	Gris claro	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-20-435	B-435	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R6000
BMP61, BMP71, TLS	PTPSL-26-428	B-428	Gris claro	2.750 (69.85)	1.250 (31.8)	100	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-22-428	B-428	Gris claro	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	100	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTPSL-50-428	B-428	Gris claro	3.000 (76.2)	1.650 (41.9)	100	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-37-428	B-428	Gris claro	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-37-435	B-435	Plateado	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	R6000
BMP61, BMP71, TLS	PTL-38-428	B-428	Gris claro	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-38-435	B-435	Plateado	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	R6000
Poliéster permanente							
BMP61, BMP71, TLS	PTL-1-423	B-423	Blanco	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-3-423	B-423	Blanco	0.375 (9.53)	0.375 (9.5)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-39-422	B-422	Blanco	0.375 (9.53)	0.600 (15.2)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-46-422	B-422	Blanco	0.375 (9.53)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-4-423	B-423	Blanco	0.400 (10.2)	0.400 (10.2)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-5-422	B-422	Blanco	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-5-423	B-423	Blanco	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-6-423	B-423	Blanco	0.500 (12.7)	0.275 (7)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-44-422	B-422	Blanco	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-7-422	B-422	Blanco	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-7-423	B-423	Blanco	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-8-422	B-422	Blanco	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-8-423	B-423	Blanco	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-9-423	B-423	Blanco	0.650 (16.51)	0.200 (5.1)	750	R4400, R6000, R6200

El poliéster permanente continúa en la página siguiente.

Materiales compatibles con la impresora BMP®61

Materiales para rastreo de activos (cont.)

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Poliéster permanente (cont.)							
BMP61, BMP71, TLS	PTL-10-423	B-423	Blanco	0.750 (19.05)	0.250 (6.4)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-30-423-INSP	B-423	Negro sobre blanco	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-30-423-CALI	B-423	Verde sobre blanco	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-30-423-TEST	B-423	Verde sobre blanco	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-13-423	B-423	Blanco	0.900 (22.86)	0.250 (6.4)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-14-423	B-423	Blanco	1.000 (25.4)	0.187 (4.7)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-15-423	B-423	Blanco	1.000 (25.4)	0.275 (7)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-16-422	B-422	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-16-423	B-423	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTPSL-17-422	B-422	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-17-422	B-422	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-17-423	B-423	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-19-422	B-422	Blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-19-423	B-423	Blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-42-422	B-422	Blanco	1.000 (25.4)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-24-423-BK	B-423	Blanco	1.130 (28.7)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-25-423	B-423	Blanco	1.250 (31.75)	0.250 (6.4)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-26-423	B-423	Blanco	1.250 (31.75)	2.750 (69.9)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-27-423	B-423	Blanco	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-28-423	B-423	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-45-422	B-422	Blanco	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-29-422	B-422	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-29-423	B-423	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-30-422	B-422	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-31-423	B-423	Blanco	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-32-422	B-422	Blanco	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-32-423	B-423	Blanco	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-35-422-PROP	B-422	Negro sobre plateado	1.630 (41.4)	0.750 (19.1)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-35-423-PROP	B-423	Negro sobre plateado	1.630 (41.4)	0.750 (19.1)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-43-422	B-422	Blanco	1.900 (48.26)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-2-423	B-423	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTPSL-20-422	B-422	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-20-422	B-422	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-20-423	B-423	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTPSL-26-422	B-422	Blanco	2.750 (69.85)	1.250 (31.8)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-22-422	B-422	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-22-423	B-423	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTPSL-50-422	B-422	Blanco	3.000 (76.2)	1.650 (41.9)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-37-422	B-422	Blanco	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-37-423	B-423	Blanco	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-23-422	B-422	Blanco	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-23-423	B-423	Blanco	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-38-422	B-422	Blanco	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-38-423	B-423	Blanco	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000, R6200

Materiales compatibles con la impresora BMP®61

Materiales para rastreo de activos (cont.)

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Poliéster metalizado ultra agresivo							
BMP61, BMP71, TLS	PTL-16-486	B-486	Gris claro	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-17-486	B-486	Gris claro	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-19-486	B-486	Gris claro	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-24-486-BK	B-486	Gris claro	1.130 (28.7)	0.500 (12.7)	500	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-29-486	B-486	Gris claro	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-30-486	B-486	Gris claro	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-31-486	B-486	Gris claro	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-32-486	B-486	Gris claro	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-20-486	B-486	Gris claro	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-37-486	B-486	Gris claro	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	R4300
BMP61, BMP71, TLS	PTL-38-486	B-486	Gris claro	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	R4300
Poliéster ultra agresivo							
BMP61, BMP71, TLS	PTL-101-483	B-483	Blanco	0.250 (6.35)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-61-483	B-483	Blanco	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71	M61C-500-483	B-483	Blanco	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200, R6900
BMP61, BMP71, TLS	PTL-8-483	B-483	Blanco	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-62-483	B-483	Blanco	0.750 (19.05)	4.000 (101.6)	50	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-63-483	B-483	Blanco	0.750 (19.05)	8.000 (203.2)	50	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-16-483	B-483	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-17-483	B-483	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-19-483	B-483	Blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-42-483	B-483	Blanco	1.000 (25.4)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-24-483-BK	B-483	Blanco	1.130 (28.7)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-100-483	B-483	Blanco	1.300 (33.02)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-65-483	B-483	Blanco	1.375 (34.93)	1.000 (25.4)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-29-483	B-483	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-30-483	B-483	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-31-483	B-483	Blanco	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-32-483	B-483	Blanco	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-43-483	B-483	Blanco	1.900 (48.26)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-20-483	B-483	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-37-483-WARNING	B-483	Negro/ Anaranjado sobre blanco	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-37-483	B-483	Blanco	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-23-483	B-483	Blanco	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-38-483-WARNING	B-483	Negro/ Anaranjado sobre blanco	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000, R6200
BMP61, BMP71, TLS	PTL-38-483	B-483	Blanco	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000, R6200

Materiales compatibles con la impresora BMP® 61

Materiales para placas de circuitos

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Poliamida para altas temperaturas							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-10-727	B-727	Blanco	0.250 (6.35)	0.750 (19.1)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-3-727	B-727	Blanco	0.375 (9.53)	0.375 (9.53)	500	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-1-727	B-727	Blanco	0.375 (9.53)	1.000 (25.4)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-16-727	B-727	Blanco	0.375 (9.53)	1.000 (25.4)	500	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-4-727	B-727	Blanco	0.400 (10.2)	0.400 (10.2)	500	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-6-727	B-727	Blanco	0.500 (12.7)	0.275 (6.98)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-9-727	B-727	Blanco	0.650 (16.51)	0.200 (5.1)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-13-727	B-727	Blanco	0.900 (22.86)	0.250 (6.4)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-727	B-727	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-2-727	B-727	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.35)	100	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-14-727	B-727	Blanco	4.000 (101.6)	0.187 (4.7)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-10-724	B-724	Ámbar	0.250 (6.35)	0.750 (19.1)	750	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-3-724	B-724	Ámbar	0.375 (9.53)	0.375 (9.53)	500	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-1-724	B-724	Ámbar	0.375 (9.53)	1.000 (25.4)	750	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-16-724	B-724	Ámbar	0.375 (9.53)	1.000 (25.4)	500	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-4-724	B-724	Ámbar	0.400 (10.2)	0.400 (10.2)	500	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-6-724	B-724	Ámbar	0.500 (12.7)	0.275 (6.98)	750	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-9-724	B-724	Ámbar	0.650 (16.51)	0.200 (5.1)	750	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-13-724	B-724	Ámbar	0.900 (22.86)	0.250 (6.4)	750	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-25-724	B-724	Ámbar	1.250 (31.75)	0.250 (6.4)	750	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-27-724	B-724	Ámbar	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	750	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-724	B-724	Ámbar	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-2-724	B-724	Ámbar	2.000 (50.8)	0.250 (6.35)	100	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-17-724	B-724	Ámbar	4.000 (101.6)	0.500 (12.7)	500	R4300
Material Tedlar® autoextinguible							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-9-437	B-437	Blanco	0.650 (16.51)	0.200 (5.1)	750	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-10-437	B-437	Blanco	0.750 (19.05)	0.250 (6.4)	750	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-15-437	B-437	Blanco	1.000 (25.4)	0.275 (7)	750	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-437	B-437	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-41-437-WT	B-437	Blanco	1.500 (38.1)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTLCM-41-437-WT	B-437	Blanco	1.500 (38.1)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTLCM-41-437-YL	B-437	Blanco	1.500 (38.1)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-41-437-YL	B-437	Amarillo	1.500 (38.1)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300
Poliéster disipador de estática							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-1-473	B-473	Blanco	0.250 (6.35)	0.250 (6.4)	750	R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-5-473	B-473	Blanco	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	750	R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-6-473	B-473	Blanco	0.500 (12.7)	0.275 (7)	750	R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-9-473	B-473	Blanco	0.650 (16.51)	0.200 (5.1)	750	R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-10-473	B-473	Blanco	0.750 (19.05)	0.250 (6.4)	750	R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-16-473	B-473	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-17-473	B-473	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTLSL-17-473	B-473	Negro sobre amarillo	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-473	B-473	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	R6000, R6200

Materiales compatibles con la impresora BMP®61

Materiales para placas de circuitos (cont.)

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Poliamida disipadora de estática							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-10-717	B-717	Blanco	0.250 (6.35)	0.750 (19.1)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-10-718	B-718	Blanco	0.250 (6.35)	0.750 (19.1)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-10-719	B-719	Blanco	0.250 (6.35)	0.750 (19.1)	750	R6000, R4700
BMP61; BMP71; TLS	PTL-3-717	B-717	Blanco	0.375 (9.53)	0.375 (9.53)	500	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-3-718	B-718	Blanco	0.375 (9.53)	0.375 (9.53)	500	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-1-717	B-717	Blanco	0.375 (9.53)	1.000 (25.4)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-1-718	B-718	Blanco	0.375 (9.53)	1.000 (25.4)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-16-718	B-718	Blanco	0.375 (9.53)	1.000 (25.4)	500	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-16-719	B-719	Blanco	0.375 (9.53)	1.000 (25.4)	500	R6000, R4700
BMP61; BMP71; TLS	PTL-4-718	B-718	Blanco	0.400 (10.2)	0.400 (10.2)	500	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-4-719	B-719	Blanco	0.400 (10.2)	0.400 (10.2)	500	R6000, R4700
BMP61; BMP71; TLS	PTL-6-718	B-718	Blanco	0.500 (12.7)	0.275 (6.98)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-6-719	B-719	Blanco	0.500 (12.7)	0.275 (6.98)	750	R6000, R4700
BMP61; BMP71; TLS	PTL-9-717	B-717	Blanco	0.650 (16.51)	0.200 (5.1)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-9-718	B-718	Blanco	0.650 (16.51)	0.200 (5.1)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-9-719	B-719	Blanco	0.650 (16.51)	0.200 (5.1)	750	R6000, R4700
BMP61; BMP71; TLS	PTL-13-718	B-718	Blanco	0.900 (22.86)	0.250 (6.4)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-13-719	B-719	Blanco	0.900 (22.86)	0.250 (6.4)	750	R6000, R4700
BMP61; BMP71; TLS	PTL-25-717	B-717	Blanco	1.250 (31.75)	0.250 (6.4)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-27-717	B-717	Blanco	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-717	B-717	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-718	B-718	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-719	B-719	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	R6000, R4700
BMP61; BMP71; TLS	PTL-14-717	B-717	Blanco	2.000 (50.8)	0.187 (4.7)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-2-717	B-717	Blanco	2.000 (50.8)	0.250 (6.35)	100	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-14-718	B-718	Blanco	3.000 (76.2)	0.187 (4.7)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-17-719	B-719	Blanco	3.000 (76.2)	0.500 (12.7)	500	R6000, R4700

Materiales compatibles con la impresora BMP® 61

Materiales para identificación general

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Papel para usos generales							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-80-424	B-424	Blanco	0.750 (19.05)	0.900 (22.9)	250	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTPSL-17-424	B-424	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-20-424	B-424	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTPSL-20-424	B-424	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-22-424	B-424	Blanco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	100	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-37-424	B-424	Blanco	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-38-424	B-424	Blanco	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	R4300
Poliéster de alto rendimiento							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-101-489	B-489	Blanco	0.250 (6.35)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-8-489	B-489	Blanco	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-80-488	B-488	Blanco	0.750 (19.05)	0.900 (22.9)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-97-488	B-488	Blanco	0.900 (22.86)	0.900 (22.9)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-16-489	B-489	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-17-489	B-489	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-19-489	B-489	Blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-42-489	B-489	Blanco	1.000 (25.4)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-100-489	B-489	Blanco	1.300 (33.02)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-489	B-489	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-489	B-489	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-489	B-489	Blanco	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-32-489	B-489	Blanco	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-81-488	B-488	Blanco	1.900 (48.26)	0.250 (6.4)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-78-488	B-488	Blanco	1.900 (48.26)	1.000 (25.4)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-43-489	B-489	Blanco	1.900 (48.26)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-20-489	B-489	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-37-489	B-489	Blanco	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-38-489	B-489	Blanco	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	100	R4300
Poliéster permanente							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-459	B-459	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-459	B-459	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-20-459	B-459	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R4400, R6000
Vinilo permanente							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-8-439	B-439	Blanco	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-42-439	B-439	Blanco	1.000 (25.4)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-43-439	B-439	Blanco	1.900 (48.26)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-8-439-YL	B-439	Amarillo	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-42-439-YL	B-439	Amarillo	1.000 (25.4)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-43-439-YL	B-439	Amarillo	1.900 (48.26)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-8-439-BL	B-439	Azul	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-42-439-BL	B-439	Azul	1.000 (25.4)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-43-439-BL	B-439	Azul	1.900 (48.26)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-8-439-GR	B-439	Verde	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-42-439-GR	B-439	Verde	1.000 (25.4)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-43-439-GR	B-439	Verde	1.900 (48.26)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200

El vinilo permanente continúa en la página siguiente.

Materiales compatibles con la impresora BMP® 61

Materiales para identificación general (cont.)

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Vinilo permanente (cont.)							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-8-439-OR	B-439	Anaranjado	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-42-439-OR	B-439	Anaranjado	1.000 (25.4)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-43-439-OR	B-439	Anaranjado	1.900 (48.26)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-8-439-RD	B-439	Rojo	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-42-439-RD	B-439	Rojo	1.000 (25.4)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-43-439-RD	B-439	Rojo	1.900 (48.26)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-8-439-BK	B-439	Negro	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-42-439-BK	B-439	Negro	1.000 (25.4)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-43-439-BK	B-439	Negro	1.900 (48.26)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
Poliéster para superficies rugosas							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-101-432	B-432	Transparente	0.250 (6.35)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-11-432	B-432	Transparente	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	500	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-8-432	B-432	Transparente	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-10-432	B-432	Transparente	0.750 (19.05)	0.250 (6.4)	750	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-17-432	B-432	Transparente	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-42-432	B-432	Transparente	1.000 (25.4)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-43-432	B-432	Transparente	1.900 (48.26)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R6000

Materiales de laboratorio

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Ancho del área de impresión Pulg. (mm)	Altura del área de impresión Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Poliéster Freezerbondz									
BMP61; BMP71; TLS	PTL-112-490	B-490	Blanco	1.250 (31.75)	0.375 (9.5)	-	-	500	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-76-490	B-490	Blanco	1.625 (41.28)	0.600 (15.2)	-	-	250	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-78-490	B-490	Blanco	1.900 (48.26)	1.000 (25.4)	-	-	250	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-113-490	B-490	Blanco	2.200 (55.88)	1.500 (38.1)	-	-	100	R4300
BMP61; BMP71; TLS	PTL-114-490	B-490	Blanco	3.875 (98.43)	1.500 (38.1)	-	-	100	R4300
Poliéster autolaminable									
BMP61; BMP71; TLS	PTL-86-461	B-461	Blanco	0.600 (15.24)	2.625 (66.7)	0.600 (15.2)	2.625 (66.7)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-75-461-YL	B-461	Amarillo	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-108-461	B-461	Blanco	1.500 (38.1)	0.700 (17.8)	1.500 (38.1)	0.700 (17.8)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-76-461	B-461	Blanco	1.625 (41.28)	0.600 (15.2)	1.000 (25.4)	0.600 (15.2)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-73-461	B-461	Blanco	1.800 (45.72)	0.375 (9.5)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-72-461	B-461	Blanco	1.800 (45.72)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-74-461	B-461	Blanco	2.200 (55.88)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-75-461	B-461	Blanco	2.625 (66.68)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-77-461	B-461	Blanco	3.500 (88.9)	1.500 (38.1)	1.250 (31.8)	1.500 (38.1)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-79-461	B-461	Blanco	3.750 (95.25)	0.750 (19.1)	3.750 (95.2)	0.750 (19.1)	100	R4300, R6200

Materiales compatibles con la impresora BMP® 61

Materiales de panel realizado

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Poliéster de panel realizado							
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-176-593	B-593	Blanco	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	50	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-174-593	B-593	Blanco	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	50	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-171-593	B-593	Blanco	1.060 (26.9)	0.490 (12.4)	200	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-167-593	B-593	Blanco	1.200 (30.48)	1.500 (38.1)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-168-593	B-593	Blanco	1.200 (30.48)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-169-593	B-593	Blanco	1.800 (45.72)	1.800 (45.7)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-173-593-YL	B-593	Amarillo	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-176-593-YL	B-593	Amarillo	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	50	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-174-593-YL	B-593	Amarillo	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	50	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-167-593-YL	B-593	Amarillo	1.200 (30.48)	1.500 (38.1)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-168-593-YL	B-593	Amarillo	1.200 (30.48)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-171-593-YL	B-593	Amarillo	1.060 (26.9)	0.490 (12.4)	200	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-169-593-YL	B-593	Amarillo	1.800 (45.72)	1.800 (45.7)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-176-593-RD	B-593	Rojo	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	50	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-174-593-RD	B-593	Rojo	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	50	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-167-593-RD	B-593	Rojo	1.200 (30.48)	1.500 (38.1)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-168-593-RD	B-593	Rojo	1.200 (30.48)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-171-593-RD	B-593	Rojo	1.060 (26.9)	0.490 (12.4)	200	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-169-593-RD	B-593	Rojo	1.800 (45.72)	1.800 (45.7)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-176-593-GN	B-593	Verde	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	50	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-174-593-GN	B-593	Verde	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	50	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-171-593-GN	B-593	Verde	1.060 (26.9)	0.490 (12.4)	200	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-167-593-GN	B-593	Verde	1.200 (30.48)	1.500 (38.1)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-168-593-GN	B-593	Verde	1.200 (30.48)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-169-593-GN	B-593	Verde	1.800 (45.72)	1.800 (45.7)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-174-593-SL	B-593	Plateado	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	50	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-171-593-SL	B-593	Plateado	1.060 (26.9)	0.490 (12.4)	200	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-176-593-BK	B-593	Negro	1.000 (25.4)	3.000 (76.2)	50	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-174-593-BK	B-593	Negro	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	50	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-171-593-BK	B-593	Negro	1.060 (26.9)	0.490 (12.4)	200	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-167-593-BK	B-593	Negro	1.200 (30.48)	1.500 (38.1)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-168-593-BK	B-593	Negro	1.200 (30.48)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLEP-169-593-BK	B-593	Negro	1.800 (45.72)	1.800 (45.7)	100	R4400, R6000

Materiales compatibles con la impresora BMP® 61

Materiales con indicación de alteraciones

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Poliéster metalizado con evidencia de alteraciones							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-7576	B-7576	Plateado	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-20-7576	B-7576	Plateado	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-37-7576	B-7576	Plateado	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	R4400, R6000
Poliéster con evidencia de alteraciones							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-17-7546	B-7546	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-7546	B-7546	Blanco	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-20-7546	B-7546	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R6000
Vinilo resistente a alteraciones							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-17-351	B-351	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-351	B-351	Blanco	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-20-351	B-351	Blanco	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	100	R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-37-351	B-351	Blanco	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	100	R6200

Materiales para identificación de componentes

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Poliéster metalizado							
BMP61; BMP71	M61C-500-428	B-428	Gris claro	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300
Poliéster							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-71-430	B-430	Transparente	0.350 (8.89)	0.200 (5.1)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-39-430	B-430	Transparente	0.375 (9.53)	0.600 (15.2)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71	M61C-375-422	B-422	Blanco	0.375 (9.53)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6900
BMP61; BMP71; TLS	PTL-46-430	B-430	Transparente	0.375 (9.53)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71	M61C-375-430	B-430	Transparente	0.375 (9.53)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200, R6900
BMP61; BMP71	M61C-475-422	B-422	Blanco	0.475 (12.07)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6900
BMP61; BMP71; TLS	PTL-6-430	B-430	Transparente	0.500 (12.7)	0.275 (7)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-44-430	B-430	Transparente	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-7-430	B-430	Transparente	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71	M61C-500-422	B-422	Blanco	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6900
BMP61; BMP71	M61C-500-423	B-423	Blanco	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200, R6900
BMP61; BMP71	M61C-500-430	B-430	Transparente	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200, R6900
BMP61; BMP71; TLS	PTL-8-430	B-430	Transparente	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71	M61C-625-422	B-422	Blanco	0.625 (15.88)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6900
BMP61; BMP71; TLS	PTL-16-430	B-430	Transparente	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-17-430	B-430	Transparente	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-42-430	B-430	Transparente	1.000 (25.4)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-430	B-430	Transparente	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-45-430	B-430	Transparente	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-430	B-430	Transparente	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	R4400, R6000, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-43-430	B-430	Transparente	1.900 (48.26)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4400, R6000, R6200

Materiales compatibles con la impresora BMP®61

Materiales para identificación de componentes (cont.)

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Tela de vinilo reposicionable							
BMP61; BMP71; TLS	PTLTB-498-240	B-498	Blanco	0.240 (6.1)	30 pies (9.14 m)	1 cont.	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTLTB-498-318	B-498	Blanco	0.240 (6.1)	30 pies (9.14 m)	1 cont.	R4300, R6200
BMP61; BMP71	M61C-240-498	B-498	Blanco	0.240 (6.1)	30 pies (9.14 m)	1 cont.	R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTLTB-498-375	B-498	Blanco	0.240 (6.1)	30 pies (9.14 m)	1 cont.	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	BPTLTB-498-375	B-498	Blanco	0.240 (6.1)	300 pies (91.44 m)	1 cont.	R6200, R4300, R6000
BMP61; BMP71; TLS	BPTLTB-498-240	B-498	Blanco	0.240 (6.1)	300 pies (91.44 m)	1 cont.	R6200, R4300, R6000
BMP61; BMP71; TLS	BPTLTB-498-318	B-498	Blanco	0.240 (6.1)	300 pies (91.44 m)	1 cont.	R6200, R4300, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTL-10-498	B-498	Blanco	0.250 (6.35)	0.750 (19.1)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71	M61C-318-498	B-498	Blanco	0.318 (8.08)	30 pies (9.14 m)	1 cont.	R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-16-498	B-498	Blanco	0.375 (9.53)	1.000 (25.4)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71	M61C-375-498	B-498	Blanco	0.375 (9.53)	30 pies (9.14 m)	1 cont.	R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-7-498	B-498	Blanco	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-11-498	B-498	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-8-498	B-498	Blanco	0.500 (12.7)	30 pies (9.14 m)	1 cont.	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-18-498	B-498	Blanco	0.750 (19.05)	1.000 (25.4)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-498	B-498	Blanco	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-15-498	B-498	Blanco	1.000 (25.4)	0.275 (7)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-17-498	B-498	Blanco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-19-498	B-498	Blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-498	B-498	Blanco	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-21-498	B-498	Blanco	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-23-498	B-498	Blanco	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-498	B-498	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-498	B-498	Blanco	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-32-498	B-498	Blanco	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-33-498	B-498	Blanco	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-34-498	B-498	Blanco	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	50	R4300, R6200

Materiales compatibles con la impresora BMP® 61

Tarjetas para cables y alambre

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./Rollo	Cinta de impresión recomendada
Tarjeta de polietileno							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-12-109	B-109	Blanco	0.750 (19.05)	3.000 (101.6)	100	R2000, R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-36-109	B-109	Blanco	1.750 (44.45)	1.125 (28.6)	250	R2000, R4300, R6200
Tarjeta de polipropileno							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-55-412	B-412	Blanco	0.230 (5.84)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-56-412	B-412	Blanco	0.375 (9.53)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-57-412	B-412	Blanco	0.500 (12.7)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-58-412	B-412	Blanco	0.535 (13.59)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-59-412	B-412	Blanco	0.785 (19.94)	50 pies (15.24 m)	1 cont.	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-40-412	B-412	Blanco	1.938 (49.23)	0.375 (9.5)	750	R4300, R6200

Materiales para cables y alambre

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./Rollo	Cinta de impresión recomendada
Polipropileno permanente							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-10-425	B-425	Blanco	0.750 (19.05)	0.250 (6.4)	750	R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-10-8425	B-8425	Blanco	0.750 (19.05)	0.250 (6.4)	750	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLFT-01-425	B-425	Blanco	1.180 (29.97)	0.788 (20)	250	R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTLFP-01-425	B-425	Blanco	1.180 (29.97)	0.788 (20)	250	R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTLFP-01-8425	B-8425	Blanco	1.180 (29.97)	0.788 (20)	250	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLFT-01-8425	B-8425	Blanco	1.180 (29.97)	0.788 (20)	250	R4400, R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTLFT-54-425	B-425	Blanco	1.490 (37.85)	1.575 (40)	100	R4300, R6200, R6400, R4500
BMP61; BMP71; TLS	PTLFP-02-425	B-425	Blanco	1.750 (44.45)	1.000 (25.4)	100	R6200
Tela de nylon con revestimiento de poliamida							
BMP61; BMP71; TLS	PTL-82-499	B-499	Blanco	0.375 (9.53) diá.	-	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-82-499-YL	B-499	Amarillo	0.375 (9.53) diá.	-	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-16-499	B-499	Blanco	0.375 (9.53)	1.000 (25.4)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-83-499	B-499	Blanco	0.500 (12.7) diá.	-	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-83-499-YL	B-499	Amarillo	0.500 (12.7) diá.	-	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-117-499	B-499	Blanco	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-7-499	B-499	Blanco	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-11-499	B-499	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-499	B-499	Blanco	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-18-499	B-499	Blanco	0.750 (19.05)	1.000 (25.4)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-499	B-499	Blanco	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-84-499	B-499	Blanco	0.900 (22.86)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-98-499	B-499	Blanco	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-19-499	B-499	Blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-499	B-499	Blanco	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-21-499	B-499	Blanco	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-499	B-499	Blanco	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-81-499	B-499	Blanco	1.900 (48.26)	0.250 (6.4)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-78-499	B-499	Blanco	1.900 (48.26)	1.000 (25.4)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-23-499	B-499	Blanco	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200

Materiales compatibles con la impresora BMP® 61

Materiales autolaminables para alambres y cables

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Ancho del área de impresión Pulg. (mm)	Altura del área de impresión Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada	
Vinilo autolaminable										
BMP61; BMP71; TLS	PTL-10-427	B-427	Blanco	0.250 (6.35)	0.750 (19.1)	0.250 (6.35)	0.375 (9.5)	750	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-427	B-427	Blanco	0.250 (6.35)	1.500 (38.1)	0.250 (6.35)	0.500 (12.7)	750	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-11-427	B-427	Blanco	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	500	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-17-427	B-427	Blanco	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	500	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-102-427	B-427	Blanco	0.500 (12.7)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-427	B-427	Blanco	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-18-427	B-427	Blanco	0.750 (19.05)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-427	B-427	Blanco	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-96-427	B-427	Blanco	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-19-427	B-427	Blanco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-103-427	B-427	Blanco	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-427	B-427	Blanco	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-21-427	B-427	Blanco	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	100	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-64-427	B-427	Blanco	1.000 (25.4)	3.375 (85.7)	1.000 (25.4)	3.375 (85.7)	100	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-23-427	B-427	Blanco	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-105-427-AW	B-427	Blanco	1.100 (27.9)	0.250 (6.4)	1.100 (27.9)	0.250 (6.4)	750	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-427-AW	B-427	Blanco	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-104-427	B-427	Blanco	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-32-427	B-427	Blanco	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-157-427	B-427	Blanco	1.500 (38.1)	2.500 (63.5)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	100	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-33-427	B-427	Blanco	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-109-427	B-427	Blanco	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	100	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-106-427	B-427	Blanco	1.500 (38.1)	50 pies (15.24 m)	0	0	1 cont.	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-34-427	B-427	Blanco	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	50	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-87-427	B-427	Blanco	1.750 (44.45)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	250	R4300	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-88-427	B-427	Blanco	1.750 (44.45)	1.500 (38.1)	1.750 (44.5)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-78-427-AW	B-427	Blanco	1.900 (48.26)	1.000 (25.4)	1.900 (48.2)	1.000 (25.4)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-66-427	B-427	Blanco	1.938 (49.23)	3.150 (80)	1.938 (49.2)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-107-427	B-427	Blanco	2.000 (50.8)	1.500 (38.1)	2.000 (50.8)	0.500 (12.7)	100	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-74-427	B-427	Blanco	2.200 (55.88)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	100	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-75-427	B-427	Blanco	2.625 (66.68)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-10-427-YL	B-427	Amarillo	0.250 (6.35)	0.750 (19.1)	0.250 (6.35)	0.375 (9.5)	750	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-427-YL	B-427	Amarillo	0.250 (6.35)	1.500 (38.1)	0.250 (6.35)	0.500 (12.7)	750	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-11-427-YL	B-427	Amarillo	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	500	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-17-427-YL	B-427	Amarillo	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	0.375 (9.5)	500	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-427-YL	B-427	Amarillo	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-18-427-YL	B-427	Amarillo	0.750 (19.05)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-427-YL	B-427	Amarillo	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-19-427-YL	B-427	Amarillo	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-427-YL	B-427	Amarillo	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-21-427-YL	B-427	Amarillo	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	100	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-23-427-YL	B-427	Amarillo	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-32-427-YL	B-427	Amarillo	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-33-427-YL	B-427	Amarillo	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200	
BMP61; BMP71; TLS	PTL-34-427-YL	B-427	Amarillo	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	50	R4300, R6200	

El vinilo autolaminable continúa en la siguiente página

Materiales compatibles con la impresora BMP® 61

Materiales autolaminables para alambres y cables (cont.)

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Ancho del área de impresión Pulg. (mm)	Altura del área de impresión Pulg. (mm)	Cant./Rollo	Cinta de impresión recomendada
Vinilo autolaminable (cont.)									
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-427-BL	B-427	Azul	0.250 (6.35)	1.500 (38.1)	0.250 (6.35)	0.500 (12.7)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-427-BL	B-427	Azul	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-427-BL	B-427	Azul	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-19-427-BL	B-427	Azul	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-427-BL	B-427	Azul	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-21-427-BL	B-427	Azul	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-23-427-BL	B-427	Azul	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-32-427-BL	B-427	Azul	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-33-427-BL	B-427	Azul	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-34-427-BL	B-427	Azul	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	50	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-427-BR	B-427	Café	0.250 (6.35)	1.500 (38.1)	0.250 (6.35)	0.500 (12.7)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-427-BR	B-427	Café	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-427-BR	B-427	Café	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-19-427-BR	B-427	Café	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-427-BR	B-427	Café	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-21-427-BR	B-427	Café	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-23-427-BR	B-427	Café	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-32-427-BR	B-427	Café	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-33-427-BR	B-427	Café	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-34-427-BR	B-427	Café	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	50	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-427-GY	B-427	Gris	0.250 (6.35)	1.500 (38.1)	0.250 (6.35)	0.500 (12.7)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-427-GY	B-427	Gris	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-427-GY	B-427	Gris	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-19-427-GY	B-427	Gris	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-427-GY	B-427	Gris	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-21-427-GY	B-427	Gris	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-23-427-GY	B-427	Gris	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-32-427-GY	B-427	Gris	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-33-427-GY	B-427	Gris	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-34-427-GY	B-427	Gris	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	50	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-427-GR	B-427	Verde	0.250 (6.35)	1.500 (38.1)	0.250 (6.35)	0.500 (12.7)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-427-GR	B-427	Verde	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-427-GR	B-427	Verde	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-19-427-GR	B-427	Verde	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-427-GR	B-427	Verde	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-21-427-GR	B-427	Verde	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-23-427-GR	B-427	Verde	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-32-427-GR	B-427	Verde	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-33-427-GR	B-427	Verde	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-34-427-GR	B-427	Verde	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	50	R4300, R6200

El vinilo autolaminable continúa en la siguiente página

Materiales compatibles con la impresora BMP® 61

Materiales autolaminables para alambres y cables (cont.)

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Ancho del área de impresión Pulg. (mm)	Altura del área de impresión Pulg. (mm)	Cant./Rollo	Cinta de impresión recomendada
Vinilo autolaminable (cont.)									
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-427-OR	B-427	Anaranjado	0.250 (6.35)	1.500 (38.1)	0.250 (6.35)	0.500 (12.7)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-427-OR	B-427	Anaranjado	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-19-427-OR	B-427	Anaranjado	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-427-OR	B-427	Anaranjado	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-21-427-OR	B-427	Anaranjado	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-23-427-OR	B-427	Anaranjado	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-427-OR	B-427	Anaranjado	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-32-427-OR	B-427	Anaranjado	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-33-427-OR	B-427	Anaranjado	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-34-427-OR	B-427	Anaranjado	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	50	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-427-PL	B-427	Morado	0.250 (6.35)	1.500 (38.1)	0.250 (6.35)	0.500 (12.7)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-427-PL	B-427	Morado	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-427-PL	B-427	Morado	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-19-427-PL	B-427	Morado	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-427-PL	B-427	Morado	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-21-427-PL	B-427	Morado	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-23-427-PL	B-427	Morado	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-32-427-PL	B-427	Morado	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-33-427-PL	B-427	Morado	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-34-427-PL	B-427	Morado	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	50	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-28-427-RD	B-427	Rojo	0.250 (6.35)	1.500 (38.1)	0.250 (6.35)	0.500 (12.7)	750	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-29-427-RD	B-427	Rojo	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	500	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-30-427-RD	B-427	Rojo	0.750 (19.05)	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-19-427-RD	B-427	Rojo	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-31-427-RD	B-427	Rojo	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-21-427-RD	B-427	Rojo	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-23-427-RD	B-427	Rojo	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-32-427-RD	B-427	Rojo	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	250	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-33-427-RD	B-427	Rojo	1.500 (38.1)	4.000 (101.6)	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	100	R4300, R6200
BMP61; BMP71; TLS	PTL-34-427-RD	B-427	Rojo	1.500 (38.1)	6.000 (152.4)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	50	R4300, R6200

Insertos DuraSleeve®

Impresoras compatibles	No. de catálogo	No. B	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de la etiqueta Pulg. (mm)	Cant./Rollo	Cinta de impresión recomendada
Insertos DuraSleeve® de polipropileno							
BMP61; BMP71; TLS	PTDS-15-390	B-390	Blanco	0.590 (15)	0.163 (4.14)	300	R6000
BMP61; BMP71; TLS	BPTDS-15-390	B-390	Blanco	0.590 (15)	0.163 (4.14)	3000	R6000
BMP61; BMP71; TLS	PTDS-30-390	B-390	Blanco	1.181 (30)	0.163 (4.14)	300	R6000
BMP61; BMP71; TLS	BPTDS-30-390	B-390	Blanco	1.181 (30)	0.163 (4.14)	3000	R6000

Materiales compatibles con la impresora BMP®61

Poliolefina termocontráctil BradySleeve™

Impresoras compatibles	No. de catálogo	Color	Calibre aprox. de alambre	Diámetro mínimo de alambre Pulg. (mm)	Diámetro máximo de alambre Pulg. (mm)	Diámetro tal como se suministra Pulg. (mm)	Cant./Rollo	Cinta de impresión recomendada
Poliolefina termocontráctil BradySleeve™								
BMP61; TLS	PTS-0.45-500-321	Blanco	10-8	0.160 (4.06)	0.235 (5.97)	0.450 (11.43)	500	R2000, R5000
BMP61; TLS	PTS-0.95-500-321	Blanco	10-8	0.160 (4.06)	0.235 (5.97)	0.950 (24.13)	500	R2000, R5000
BMP61; TLS	PTS-1.90-500-321	Blanco	10-8	0.160 (4.06)	0.235 (5.97)	1.900 (48.26)	250	R2000, R5000
BMP61; TLS	PTS-0.45-350-321	Blanco	16-10	0.075 (1.91)	0.160 (4.06)	0.450 (11.43)	500	R2000, R5000
BMP61; TLS	PTS-0.95-350-321	Blanco	16-10	0.075 (1.91)	0.160 (4.06)	0.950 (24.13)	500	R2000, R5000
BMP61; TLS	PTS-1.90-350-321	Blanco	16-10	0.075 (1.91)	0.160 (4.06)	1.900 (48.26)	500	R2000, R5000
BMP61; TLS	PTS-0.95-750-321	Blanco	4-2	0.335 (8.51)	0.390 (9.91)	0.950 (24.13)	250	R2000, R5000
BMP61; TLS	PTS-1.90-750-321	Blanco	4-2	0.335 (8.51)	0.390 (9.91)	1.900 (48.26)	250	R2000, R5000
BMP61; TLS	PTS-0.95-1000-321	Blanco	1-0	0.375 (9.53)	0.540 (13.72)	0.950 (24.13)	250	R2000, R5000
BMP61; TLS	PTS-1.90-1000-321	Blanco	1-0	0.375 (9.5)	0.540 (13.72)	1.900 (48.26)	250	R2000, R5000

Mangas PermaSleeve® PSFR retardantes de fuego para marcaje de alambre

Impresoras compatibles	No. de catálogo	Color	Calibre de alambre aprox.	Diámetro del alambre Pulg. (mm) Mín. Máx.		Diámetro tal como se suministra Pulg. (mm)	Ancho de manga Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Cant./Rollo	Cinta de impresión recomendada
Mangas PermaSleeve® PSFR para marcaje de alambre										
BMP61; BMP71; TLS	PSFR-250-1-WT	Blanco	20-10	0.083 (2.1)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	0.083 (2.1)	100	R6600, R6700
BMP61; BMP71; TLS	PSFR-250-1-YL	Amarillo	20-10	0.083 (2.1)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	0.083 (2.1)	100	R6600, R6700
BMP61; BMP71; TLS	PSFR-250-175-YL	Amarillo	20-10	0.083 (2.1)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	0.083 (2.1)	100	R6600, R6700
BMP61; BMP71; TLS	PSFR-187-175-WT	Blanco	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	0.062 (1.6)	100	R6600, R6700
BMP61; BMP71; TLS	PSFR-500-1-WT	Blanco	8-1	0.166 (4.2)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.166 (4.2)	100	R6600, R6700

Materiales compatibles con la impresora BMP® 61

Mangas PermaSleeve® HT para marcaje de alambre, para altas temperaturas

Impresoras compatibles	No. de catálogo	Color	Calibre aprox. de alambre	Diámetro del alambre Pulg. (mm) Mín. Máx.		Diámetro tal como se suministra Pulg. (mm)	Ancho de manga Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Mangas PermaSleeve® PSHT para marcaje de alambre										
BMP61; 71; TLS	PSHT-094-1-WT	Blanco	26-18	0.031 (0.8)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	0.031 (0.8)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-094-175-WT	Blanco	26-18	0.031 (0.8)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	0.031 (0.8)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-094-1-YL	Amarillo	26-18	0.031 (0.8)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	0.031 (0.8)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-094-175-YL	Amarillo	26-18	0.031 (0.8)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	0.031 (0.8)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-125-1-WT	Blanco	20-16	0.063 (1.6)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	0.063 (1.6)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-125-175-WT	Blanco	20-16	0.063 (1.6)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	0.063 (1.6)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-125-1-YL	Amarillo	20-16	0.063 (1.6)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	0.063 (1.6)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-125-175-YL	Amarillo	20-16	0.063 (1.6)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	0.063 (1.6)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-125-1-BK	Negro	20-16	0.063 (1.6)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	0.063 (1.6)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-125-1-PK	Rosa	20-16	0.063 (1.6)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	0.063 (1.6)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-125-1-BL	Azul	20-16	0.063 (1.6)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	0.063 (1.6)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-125-175-BL	Azul	20-16	0.063 (1.6)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	0.063 (1.6)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-187-1-WT	Blanco	16-12	0.094 (2.4)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	0.094 (2.4)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-187-175-WT	Blanco	16-12	0.094 (2.4)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	0.094 (2.4)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-187-1-YL	Amarillo	16-12	0.094 (2.4)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	0.094 (2.4)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-187-175-YL	Amarillo	16-12	0.094 (2.4)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	0.094 (2.4)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-187-175-BL	Azul	16-12	0.094 (2.4)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	0.094 (2.4)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-250-1-WT	Blanco	14-8	0.125 (3.2)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	0.125 (3.2)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-250-175-WT	Blanco	14-8	0.125 (3.2)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	0.125 (3.2)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-250-1-YL	Amarillo	14-8	0.125 (3.2)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	0.125 (3.2)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-250-175-YL	Amarillo	14-8	0.125 (3.2)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	0.125 (3.2)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-375-1-WT	Blanco	10-6	0.187 (4.7)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	0.187 (4.7)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-375-175-WT	Blanco	10-6	0.187 (4.7)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	0.187 (4.7)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-375-1-YL	Amarillo	10-6	0.187 (4.7)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	0.187 (4.7)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-375-175-YL	Amarillo	10-6	0.187 (4.7)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	0.187 (4.7)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-500-1-WT	Blanco	8-1	0.250 (6.4)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-500-175-WT	Blanco	8-1	0.250 (6.4)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.750 (44.5)	0.250 (6.4)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-500-1-YL	Amarillo	8-1	0.250 (6.4)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-500-175-YL	Amarillo	8-1	0.250 (6.4)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.750 (44.5)	0.250 (6.4)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-750-1-WT	Blanco	4	0.375 (9.5)	0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-750-175-WT	Blanco	4	0.375 (9.5)	0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-750-1-YL	Amarillo	4	0.375 (9.5)	0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-750-175-YL	Amarillo	4	0.375 (9.5)	0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	100	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-1000-1-WT	Blanco	-	0.450 (11.4)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.450 (11.4)	50	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-1000-175-WT	Blanco	-	0.450 (11.4)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.450 (11.4)	50	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-1000-1-YL	Amarillo	-	0.450 (11.4)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.450 (11.4)	50	R4400W, R6000, R6600, R6800
BMP61, 71, TLS	PSHT-1000-175-YL	Amarillo	-	0.450 (11.4)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.450 (11.4)	50	R4400W, R6000, R6600, R6800

Materiales compatibles con la impresora BMP®61

Mangas PermaSleeve® PSPT de poliolefina para marcaje de alambre

Impresoras compatibles	No. de catálogo	Color	Calibre aprox. de alambre	Diámetro del alambre Pulg. (mm) Mín. Máx.		Diámetro tal como se suministra Pulg. (mm)	Ancho de manga Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Cant./Rollo	Cinta de impresión recomendada
Mangas PermaSleeve® PSPT para marcaje de alambre										
BMP61, 71, TLS	PSPT-094-175-WT	Blanco	28-18	0.023 (0.6)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	0.023 (0.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-094-2-WT-R	Blanco	28-20	0.023 (0.6)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	2.000 (50.8)	0.023 (0.6)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-094-1-YL	Blanco	28-18	0.023 (0.6)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	0.023 (0.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-094-175-YL	Amarillo	28-18	0.023 (0.6)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	0.023 (0.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-094-2-YL-R	Amarillo	28-20	0.023 (0.6)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	2.000 (50.8)	0.023 (0.6)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-094-1-OR	Anaranjado	28-18	0.023 (0.6)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	0.023 (0.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-094-175-OR	Anaranjado	28-18	0.023 (0.6)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	0.023 (0.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-094-1-BL	Azul	28-18	0.023 (0.6)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	0.023 (0.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-094-175-BL	Azul	28-18	0.023 (0.6)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.750 (44.5)	0.023 (0.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-094-1-GR	Verde	28-18	0.023 (0.6)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	0.023 (0.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-094-1-RD	Rojo	28-18	0.023 (0.6)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	0.023 (0.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-094-2-BK-R	Negro	28-20	0.023 (0.6)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	2.000 (50.8)	0.023 (0.6)	70	R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-094-1-WT	Blanco	28-18	0.023 (0.6)	0.080 (2)	0.094 (2.4)	1.000 (25.4)	0.023 (0.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-125-1-WT	Blanco	22-16	0.046 (1.2)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	0.046 (1.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-125-175-WT	Blanco	22-16	0.046 (1.2)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	0.046 (1.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-125-2-WT-R	Blanco	22-16	0.046 (1.2)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	2.000 (50.8)	0.046 (1.2)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-125-1-YL	Amarillo	22-16	0.046 (1.2)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	0.046 (1.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-125-175-YL	Amarillo	22-16	0.046 (1.2)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	0.046 (1.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-125-2-YL-R	Amarillo	22-16	0.046 (1.2)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	2.000 (50.8)	0.046 (1.2)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-125-175-OR	Anaranjado	22-16	0.046 (1.2)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	0.046 (1.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-125-1-BL	Azul	22-16	0.046 (1.2)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	0.046 (1.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-125-175-GR	Verde	22-16	0.046 (1.2)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.750 (44.5)	0.046 (1.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-125-1-RD	Rojo	22-16	0.046 (1.2)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	0.046 (1.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-125-1-BK	Negro	22-16	0.046 (1.2)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	1.000 (25.4)	0.046 (1.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-125-2-BK-R	Negro	22-16	0.046 (1.2)	0.110 (2.8)	0.125 (3.2)	2.000 (50.8)	0.046 (1.2)	70	R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-1-WT	Blanco	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	0.062 (1.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-175-WT	Blanco	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	0.062 (1.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-2-WT-R	Blanco	20-10	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	2.000 (50.8)	0.062 (1.6)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-1-YL	Amarillo	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	0.062 (1.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-175-YL	Amarillo	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	0.062 (1.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-2-YL-R	Amarillo	20-10	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	2.000 (50.8)	0.062 (1.6)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-175-OR	Anaranjado	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	0.062 (1.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-1-BL	Azul	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	0.062 (1.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-1-VT	Violeta	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	0.062 (1.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-1-GR	Verde	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	0.062 (1.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-175-GR	Verde	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	0.062 (1.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-1-RD	Rojo	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	0.062 (1.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-175-RD	Rojo	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	0.062 (1.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-1-BK	Negro	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.000 (25.4)	0.062 (1.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-175-BK	Negro	18-12	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	1.750 (44.5)	0.062 (1.6)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-187-2-BK-R	Negro	20-10	0.062 (1.6)	0.150 (3.8)	0.187 (4.8)	2.000 (50.8)	0.062 (1.6)	70	R6700

PermaSleeves PSPT continúan en la página siguiente.

Materiales compatibles con la impresora BMP® 61

Mangas PermaSleeve® PSPT de poliolefina para marcaje de alambre (cont.)

Impresoras compatibles	No. de catálogo	Color	Calibre aprox. de alambre	Diámetro del alambre Pulg. (mm) Mín. Máx.		Diámetro tal como se suministra Pulg. (mm)	Ancho de manga Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Mangas PermaSleeve® PSPT para marcaje de alambre (cont.)										
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-1-WT	Blanco	16-10	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	0.094 (2.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-175-WT	Blanco	16-10	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	0.094 (2.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-2-WT-R	Blanco	16-8	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	2.000 (50.8)	0.094 (2.4)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-1-YL	Amarillo	16-10	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	0.094 (2.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-175-YL	Amarillo	16-10	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	0.094 (2.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-2-YL-R	Amarillo	16-8	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	2.000 (50.8)	0.094 (2.4)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-1-OR	Anaranjado	16-10	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	0.094 (2.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-175-OR	Anaranjado	16-10	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	0.094 (2.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-175-GR	Verde	16-10	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	0.094 (2.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-1-PK	Rosa	16-10	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	0.094 (2.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-1-RD	Rojo	16-10	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	0.094 (2.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-175-RD	Rojo	16-10	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.750 (44.5)	0.094 (2.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-1-BK	Negro	16-10	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	1.000 (25.4)	0.094 (2.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-250-2-BK-R	Negro	16-8	0.094 (2.4)	0.215 (5.5)	0.250 (6.4)	2.000 (50.8)	0.094 (2.4)	70	R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-1-WT	Blanco	12-6	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	0.125 (3.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-175-WT	Blanco	12-6	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	0.125 (3.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-2-WT-R	Blanco	12-4	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	2.000 (50.8)	0.125 (3.2)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-1-YL	Amarillo	12-6	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	0.125 (3.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-175-YL	Amarillo	12-6	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	0.125 (3.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-2-YL-R	Amarillo	12-4	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	2.000 (50.8)	0.125 (3.2)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-1-OR	Anaranjado	12-6	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	0.125 (3.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-175-OR	Anaranjado	12-6	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	0.125 (3.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-1-BL	Azul	12-6	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	0.125 (3.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-175-BL	Azul	12-6	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	0.125 (3.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-175-GR	Verde	12-6	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	0.125 (3.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-175-PK	Rosa	12-6	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	0.125 (3.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-1-RD	Rojo	12-6	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	0.125 (3.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-175-RD	Rojo	12-6	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.750 (44.5)	0.125 (3.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-1-GY	Gris	12-6	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	1.000 (25.4)	0.125 (3.2)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-375-2-BK-R	Negro	12-4	0.125 (3.2)	0.320 (8.1)	0.375 (9.5)	2.000 (50.8)	0.125 (3.2)	70	R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-500-1-WT	Blanco	8-1	0.187 (4.8)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-500-175-WT	Blanco	8-1	0.187 (4.8)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.750 (44.5)	0.187 (4.8)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-500-2-WT-R	Blanco	8-1	0.187 (4.8)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	0.187 (4.8)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-500-1-YL	Amarillo	8-1	0.187 (4.8)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-500-175-YL	Amarillo	8-1	0.187 (4.8)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.750 (44.5)	0.187 (4.8)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-500-2-YL-R	Amarillo	8-1	0.187 (4.8)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	0.187 (4.8)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-500-1-OR	Anaranjado	8-1	0.187 (4.8)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-500-175-BL	Azul	8-1	0.187 (4.8)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.750 (44.5)	0.187 (4.8)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-500-175-GR	Verde	8-1	0.187 (4.8)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.750 (44.5)	0.187 (4.8)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-500-175-RD	Rojo	8-1	0.187 (4.8)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.750 (44.5)	0.187 (4.8)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-500-175-BR	Café	8-1	0.187 (4.8)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.750 (44.5)	0.187 (4.8)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-500-175-BK	Negro	8-1	0.187 (4.8)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	1.750 (44.5)	0.187 (4.8)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-500-2-BK-R	Negro	8-1	0.187 (4.8)	0.450 (11.4)	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	0.187 (4.8)	70	R6700

PermaSleeves PSPT continúan en la página siguiente.

Materiales compatibles con la impresora BMP® 61

Mangas PermaSleeve® PSPT de poliolefina para marcaje de alambre (cont.)

Impresoras compatibles	No. de catálogo	Color	Calibre aprox. de alambre	Diámetro del alambre Pulg. (mm) Min. Máx.		Diámetro tal como se suministra Pulg. (mm)	Ancho de manga Pulg. (mm)	Diámetro recuperado Pulg. (mm)	Cant./ Rollo	Cinta de impresión recomendada
Mangas PermaSleeve® PSPT para marcaje de alambre (cont.)										
BMP61, 71, TLS	PSPT-750-1-WT	Blanco	8-1	0.250 (6.4)	0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-750-175-WT	Blanco	8-1	0.250 (6.4)	0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	1.750 (44.5)	0.250 (6.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-750-2-WT-R	Blanco	2-4/0	0.250 (6.4)	0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-750-1-YL	Amarillo	8-1	0.250 (6.4)	0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.250 (6.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-750-175-YL	Amarillo	8-1	0.250 (6.4)	0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	1.750 (44.5)	0.250 (6.4)	100	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-750-2-YL-R	Amarillo	2-4/0	0.250 (6.4)	0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-750-2-BK-R	Negro	2-4/0	0.250 (6.4)	0.700 (17.8)	0.750 (19.1)	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	70	R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-1-WT	Blanco	500-1	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	50	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-175-WT	Blanco	500-1	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	50	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-2-WT-R	Blanco	2-0.95	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	0.375 (9.5)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-1-YL	Amarillo	500-1	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	50	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-175-YL	Amarillo	500-1	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	50	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-2-YL-R	Amarillo	2-0.95	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	0.375 (9.5)	70	R4300, R6600
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-175-OR	Anaranjado	500-1	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	50	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-175-BL	Azul	500-1	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	50	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-175-GR	Verde	500-1	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	50	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-175-PK	Rosa	500-1	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	50	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-175-RD	Rojo	500-1	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	50	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-175-VT	Violeta	500-1	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	50	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-175-BR	Café	500-1	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	50	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-175-GY	Gris	500-1	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	50	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-175-BK	Negro	500-1	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.375 (9.5)	50	R4300, R4502S, R5000, R6600, R6700
BMP61, 71, TLS	PSPT-1000-2-BK-R	Negro	2-0.95	0.375 (9.5)	0.950 (24.1)	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	0.375 (9.5)	70	R6700

www.incom.mx ventas@incom.mx
Tel. (55)5243-6900 01800-INCOM-00



DISTRIBUIDO POR
INCOM®

LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®