

MÁQUINA DE SOPLADO DE CABLES PARA RED DE ACCESO

Máquina de soplado MiniFlow Rapid es ideal para redes de acceso.

Para diámetros de cable: 3 a 8 mm.

Para diámetros de ducto: 7 a 20 mm.

Alcance: 3500 metros.

Para el correcto funcionamiento de su máquina requiere de los siguientes accesorios:



CÓDIGOS: 10110034 · 10110031

1. CADENAS

Seleccionar en base al diámetro exterior del cable.

No. de parte	Diámetro de cable (mm)
10320013	4-12
10320353	3-8



2. ADAPTADOR

Seleccionar en base al diámetro exterior del cable y ducto.



3. ANILLO DE SELLADO PARA CABLE

Seleccionar en base al diámetro exterior del cable.

No. de parte	Diámetro máx de cable (mm)
10320611	4-12
10310236	0
10310238	3
103130118001	3.5



No. de parte	Diámetro de cable (mm)	Diámetro de ducto (mm)
10314111201310	3-4	8
10314111201319	3-4	10
103141112004	6-7	10
1031411120138	3-4	12
1031411120137	4-5	12
103141112005	6-7	12
1031411120136	3-4	14
1031411120135	4-5	14
1031411120133	3-4	16
1031411120132	6-7	16
1031411120131	10-11	16
1031411120134	3.8-6.8	20
10314111201311	4-5	20
10314111201312	5-6	20
103141112013	7-8	20
10314111201314	8-9	20
103141112012	10-12	20

4. CONTROL HIDRÁULICO

No. de parte	Descripción
10310041	Control hidráulico



5. GENERADOR HIDRÁULICO

No. de parte	Descripción
10110102	Generador hidráulico



6. COMPRESOR DE AIRE

No. de parte	Descripción
M17F	Compresor Kaeser mobiliario M17 con tratamiento de enfriamiento



*Los accesorios como generador hidráulico, control hidráulico, compresor de alta presión, tripie, válvulas de reversa, filtros, repuestos y adaptadores se venden por separado. Consulta con soportetecnico@incom.mx los accesorios necesarios para tu proyecto.