


TEJEDORA DE CABLE C2

La tejedora modelo C2 es muy compacta y está diseñada especialmente para tejer cables con diámetros pequeños a mensajeros con diámetros variables entre 6.35 a 9.52 mm (1/4" a 3/8"). Este nuevo diseño permite que la máquina sea utilizada, no solo para nuevas construcciones, sino en sobre tejidos con grupos de cables de hasta 47.20 mm (1 7/8") de diámetro.

- Capacidad para tejer cables sencillos o múltiples de hasta 47.20 mm (1 7/8") de diámetro a un mensajero desnudo entre 6.35 mm a 9.52 mm (1/4 a 3/8") de diámetro.
- Nuevo estilo en la palanca para asegurarse al mensajero, lo cual permite que no se obstruya cuando se hacen sobre tejidos.
- Permite hacer tejidos "normales" y "menos apretados", solamente modificando el recorrido del alambre en la máquina.
- Capacidad para cargar internamente hasta dos rollos de alambre, permitiendo el doble tejido.
- Los rollos mas usados son: 1.1 mm x 365 m y 1 mm x 487 m.
- Liviana y compacta. Pesa (sin rollos de alambre) unos 16 kg; con dimensiones de: 25.40 cm de diámetro externo x 47 cm de longitud. Su forma cónica facilita el paso a través de áreas de vegetación densas.
- Viene equipada con: cuerda de 1.6 m con argollas, manual de instrucciones y caja de material especial para guardarla y transportarla.
- La C2, al igual que los otros modelos, se reparan como nuevas solo en nuestra planta y en Centros Autorizados de Servicio.
- Está hecha para durar muchos años con un servicio mínimo. Sus componentes son fabricados en máquinas del tipo CNC en donde a los diferentes materiales como el acero en sus diferentes aleaciones, el bronce y su cuerpo de aluminio, se les trabaja para lograr medidas exactas. Adicionalmente, son tratados para evitar la corrosión.



Agarraderas Opcionales

A: La Tejedora C2 está diseñada conteniendo una placa con agarradera (mod. estándar 28119) la cual puede ser removida para cuando se hacen trabajos de sobre tejido. Al quitarla, queda una abertura suficiente para sobre tejer grupos de cables hasta de 52 mm de diámetro (2 1/16").

B: Existe una placa con agarradera (P/N 28120), especial para cuando se hace el sobre tejido.



Aro Protector (Opcional)

| CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | PESO lbs (kg) |
|----------|--|---------------|
| 71422 | C2 Cable Lasher .045" Standard | 35 (15.9) |
| 71424 | C2 Cable Lasher .045" w/o Strand Lock | 35 (15.9) |
| 03165 | Bridle Rope Assembly | 3 (1.4) |
| 07143 | Chest Only | 11 (5) |
| | C2 Cable Lasher w/Chest Shipping Weight | 49 (22) |
| 70190 | Towing Lanyard 35 ft. (optional) (250 lbs. WLL) | 6 (2.7) |
| 70011 | Lasher Guard "Halo" (optional) | 3 (1.4) |
| 28142 | Replacement Drive Housing Handle | 2 (0.9) |
| 28120 | Optional Accessory Handle (provides handle when overlashing) | 2 (0.9) |



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES

Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 2021/05/25

PESO APROX:

COMENTARIOS: