

BANDOLA DE POSICIONAMIENTO DE BANDA PLANA REFORZADA



CARACTERÍSTICAS:

Modelo	BA-TE-16
Sistema	Posicionamiento
Material	Banda de poliéster de alta tenacidad de 47 mm de ancho con refuerzo de piel
Ganchos	Acero
Mecanismo	Doble seguro
Longitud	1.60mts max. / 1.15mts min.
Peso del producto	1.100kgs / 2.43lbs
Capacidad	140kgs / 310lbs
Resistencia a la tensión	3,855kgs / 8,500lbs
Color	Amarillo con café
Otras longitudes	BA-TE-19: 1.90mts max. / 1.20mts min. BA-TE-23: 2.30mts max. / 1.40mts min.
Normas	ANSI Z359.1, Z359.3

NOTA: Recomendado para trabajos de posicionamiento

❖ DESCRIPCIÓN:

Bandola de posicionamiento de banda plana, fabricada en poliéster de alta tenacidad, diseñada para ser utilizado con un sistema de restricción o como cable de posicionamiento. Su color llamativo facilita una rápida supervisión del uso aún a distancia. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

❖ INSPECCIÓN:

Haga de la inspección una rutina antes y después de cada uso. Siempre revise su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente se debe elaborar un plan inspección por personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

❖ MANTENIMIENTO:

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.