

# RACK ABIERTO AUTO SOPORTADO NCSRL1228JL

**NCS**  
**JAGUAR**®



- Diseñados para el aseguramiento y montaje de equipo para redes de datos y cableado estructurado.
- Dos postes con cuerda 12-24 de 19" EIA con unidades de rack marcadas.
- Base antisísmica preparada para anclaje a piso y cabeceras preparadas para anclaje a pared y techo.
- Empacado en caja para mayor protección y fácil manejo.
- Herramienta incluida para un fácil armado.
- Incluye tornillo y terminal de cobre para aterrizaje.
- Puntos de contacto en toda la estructura para garantizar un adecuado aterrizaje eléctrico.

## Características

• Unidades de rack:	28 UR
• Alto externo:	1,382 mm - 54.4"
• Ancho externo:	514 mm - 20.2"
• Profundidad externa:	378 mm - 14.88"
• Alto interno:	,252 mm - 49.2"
• Ancho interno:	445 mm - 17.5"
• Profundidad interna:	75 mm - 2.95"
• Carga estática:	200 Kg.
• Carga dinámica:	130 Kg.
• Peso neto:	7.80 Kg.
• Peso de embarque:	8.70 Kg.
• Altura de embarque:	1,385 mm - 54"
• Unidades por caja:	1 pieza

## Materiales

- Tipo de acero: SAE 1010
- Postes: Calibre 14
- Cabecera: Calibre 14

## Acabado

- Pintura base poliéster aplicada por proceso electrostático color negro.
- Terminado texturizado fino.

## Certificaciones y Normas

- EIA/ECA-310-E

## CATALOGO

NCSRL1228JL

## DESCRIPCIÓN

Rack abierto auto soportado de 28 UR para equipo ligero 19" EIA



**LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®**

Tel. (55)5243-6900, Fax (55)5243-6902, del interior 01800-INCOM-00  
Skype: incomdf, ventas@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

2012/09/24

COMENTARIOS: