

CINCHO PLÁSTICO NEGRO PARA EXTERIOR

PANDUIT™
infrastructure for a connected world



Descripción:

Cincho de plástico color negro fabricado de nylon 12 para mayor resistencia a la intemperie.

Características:

- Para aplicaciones de alta humedad, corrosivas (cloruro de zinc y ácidos diluidos) y de baja temperatura en interior y exterior.

ESPECIFICACIONES	PLT1.5I*120	PLT2S*120	PLT4H*120	PLT8LH*120
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Material	Nylon 12	Nylon 12	Nylon 12	Nylon 12
Longitud	142 mm (5.6")	188 mm (7.4")	368 mm (14.5")	701 mm (27.6")
Ancho	3.6 mm (0.142")	4.8 mm (0.19")	7.6 mm (0.3")	7.6 mm (0.3")
Grosor	1.1 mm (0.045")	1.3 mm (0.052")	1.9 mm (0.075")	1.9 mm (0.075")
Resistencia a la tensión	11.3 kg (25 lb)	18 kg (40 lb)	40 kg (90 lb)	40 kg (90 lb)
Diámetro de mazo	1.5 - 35 mm	1.5 - 48 mm	4.8 - 102 mm	4.8 - 203 mm
Temperatura de instalación	-20 a 0 °C	-20 a 0 °C	-20 a 0 °C	-20 a 0 °C
Temperatura de funcionamiento	-60 a 90 °C	-60 a 90 °C	-60 a 90 °C	-60 a 90 °C
Herramienta recomendada	GTSE, GS2BE, PTS, PPTS, STS2	GTSE, GS2BE, GTHE, GS4HE, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	GTHE, GS4HE, GS4EHE, PTH, ST2H, ST3EH	GTHE, GS4HE, GS4EHE, PTH, STH2, ST3EH

* (M) 1,000 piezas, (TL) 250 piezas, (C) 100 piezas, (L) 50 piezas. Consulte en el catálogo las presentaciones disponibles.

CATÁLOGO	DIMENSIONES (mm)	RESISTENCIA (kg)	PRESENTACIÓN (piezas)
PLT15IM120	142 x 3.6	11	1,000
PLT15IC120	142 x 3.6	11	100
PLT2SM120	188 x 4.8	18	1,000
PLT2SC120	188 x 4.8	18	100
PLT4HTL120	368 x 7.6	40	250
PLT4HL120	368 x 7.6	40	50
PLT8LHC120	701 x 7.6	40	100



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®

Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2022/05/05

COMENTARIOS: