

# TERMINAL ANILLO CON BARRIL AISLADO

**PANDUIT™**  
infrastructure for a connected world

## Descripción:

Terminal de anillo con aislamiento de vinilo que garantiza una conexión segura en aplicaciones de alta vibración.

## Características:


- Las estrías internas del barril aseguran un buen contacto con los cables.
- Inflamabilidad UL 94V-0, temperatura máxima de aislamiento de 105 °C.
- UL y CSA clasificado hasta 600 Volts por UL 486A/B.



ESPECIFICACIONES	PV1410R*	PV1010R*	PV1810R*Y
Tamaño del conductor de cobre	14 AWG	10 AWG	22-18 AWG
Material de aislamiento	Vinilo	Vinilo	Vinilo
Código de color	Azul	Amarillo	Rojo
Longitud de banda de cable	7.9 mm (5/16")	7.9 mm (5/16")	7.9 mm (5/16")
Tamaño de orificio para tornillo prisionero	1/5" (5.1 mm)	10" (254 mm)	1/5" (5.1 mm)
Tipo de barril	Embudo	Embudo	Embudo
Tensión máxima	600 Volts	600 Volts	600 Volts
Ancho de lengüeta	7.9 mm (0.31")	7.9 mm (0.31")	7.9 mm (0.31")
Grosor de lengüeta	0.8 mm (0.03")	1 mm (0.04")	0.8 mm (0.03")
Longitud total	23.4 mm (0.92")	26.7 mm (1.05")	23.9 mm (0.94")
Ancho	7.9 mm (0.31")	7.9 mm (0.31")	7.9 mm (0.31")
Temperatura de operación	105 °C	105 °C	105 °C
Herramienta recomendada	CT1550, CT1551, CT2300/ST, CT2500, UP14ZLW, CT100		

\* (M) 1,000 piezas, (D) 500 piezas, (X) 10 piezas. Consulte en el catálogo las presentaciones disponibles.

DIMENSIONES	PV1410R*	PV1010R*	PV1810R*Y
L	0.92"	1.05"	0.94"
W	0.31"	0.31"	0.31"
C	0.25"	0.31"	0.27"



CATÁLOGO	TERMINAL	Ø CABLE (AWG)	PRESENTACIÓN (Piezas)
PV1410RM	Anillo aislado	16-14	1,000
PV1410RX	Anillo aislado	16-14	10
PV1010RD	Anillo aislado	12-10	500
PV1010RX	Anillo aislado	12-10	10
PV1810RM	Anillo aislado	22-18	1,000
PV1810RXY	Anillo aislado	22-18	10



**LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®**  
Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00  
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2021/09/24

COMENTARIOS: