

LOCALIZADOR RD8100

RADIODETECTION™



Requieren un transmisor, consulte modelos disponibles.

El RD8100 es un localizador con alta precisión gracias a sus cinco antenas que permiten elegir la banda adecuada según el trabajo que se realiza.

Características:

- Permite identificar el nuestro objetivo entre una serie de servicios paralelos al aplicar una señal de DC especializada desde el transmisor 10/TX10.
- Rastrea servicios de alta impedancia con 4 kHz, tales como; telecomunicaciones de par trenzado o de alumbrado público.
- Equipado con la tecnología Power Filters™ y SideStep™ para eliminar interferencias, lo que permite su uso en entornos eléctricamente ruidosos.
- Alta sensibilidad gracias a circuitos sofisticados que permiten detectar y reaccionar a las señales débiles asociadas con los servicios difíciles de localizar.
- Enlace iLOC, transmisión vía Bluetooth entre el localizador RD8100 y el transmisor que permite controlar la potencia y frecuencia de la señal de localización desde 450 m de distancia.
- Protección IP65.

ESPECIFICACIONES	MODELO PDLG	MODELO PDLM
Frecuencias de localización	21	18
Modos de localización activa	5	5
Frecuencias de marcador de servicios RF	No	9
Modo de localización combinada	No	Sí
Frecuencias de sonda	4	4
Modos pasivos	5	5
GPS incorporado	Sí	No
Power Filters	Sí	Sí
Registro de datos	Sí	No
CALSafe	Disponible	Disponible
4 kHz	4 k+ DC	4 k+ DC
Dirección de corriente (DC)	Sí	Sí
Búsqueda de averías	Sí	Sí
Profundidad en potencia	Sí	Sí
Evitar señales pasivas	Sí	Sí
iLOC/RD Map	Sí	Sí
Batería de Li-Ion	Opcional	Sí
3 años de garantía al registrarse*	Sí	Sí

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
10/81PDLG	Detector de cables con 5 antenas cuenta con GPS interno y opción de dirección de corriente
10/81PDLMLGGPSUS	Detector de cables tuberías y marcadores (marker balls) con 5 antenas

*Más configuraciones disponibles

	LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES® Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00 telemarketing@incom.mx, www.incom.mx	COTAS EN:	ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 2022/05/18
		PESO APROX:	COMENTARIOS: