

NEOPRENO COMERCIAL

Neopreno protector de postes



Empaque de hule neopreno comercial de 1/8" espesor

Banda flexible resistente a rayos ultra violeta que reducen el daño que causa la abrazadera al poste.

Se utiliza para juntas, empaques o sellos que estén en contacto directo con vapor, agua caliente o fría, polvo y otros agentes abrasivos, así como intemperie, contacto eventual con hidrocarburos, también es útil como soporte para equipo industrial y aislador de vibraciones en cualquier tipo de construcción.

Este material esta fabricado con material primas de primera calidad por lo cual garantizamos que cumple con todas las especificaciones descritas.

PROPIEDADES QUÍMICAS	MÉTODO	MEDICIÓN
Resistencia a la tensión	ASTM-D-412	4Mpa (580 PSI)
Resistencia a la elongación	ASTM-D-412	300%
Dureza	ASTM-D-2240	65° shore +/-5
Temperatura de operación	ASTM-D-573	-25°C a 80°C
Resistencia al desgarr	ASTM-D-624	15 KG/CM
Peso específico		1.55 g / cm3
Intemperie		Bueno
Derivados del petróleo		Regular
Ácidos diluidos		Regular
Ácidos concentrados		No recomendable
Abrasión		Regular
Fricción		Bueno
Resistencia a la compresión	42 Kg/cm2	

CATALOGO	ANCHO in (cm)	ESPESOR	LARGO (m)
NP51/4	2" (5)	1/4"	10
NP71/8	3" (7.5)	1/8"	10
NP53/16	2" (5)	3/16"	10



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®
Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

2020/06/02

COMENTARIOS: